

安擎国产化服务器

EG950F-G20

可满足政府机构及军队系统的需求，也可轻松应对各种商用办公环境



EG950F-G20是一款基于飞腾新一代8核D2000处理器和国产桌面操作系统的终端产品，支持国产自主安全BIOS和安全可信模块，保护用户私密数据信息，既可满足政府机构及军队系统的需求，也可轻松应对各种商用办公环境。



高可用性

- 外观设计简洁时尚，结构精致轻巧；
- 推动桌面终端向更多集成功能和良好的用户体验方向发展，显著提高桌面终端的可用性；
- 支持国产操作系统银河麒麟桌面版，操作系统预装国产office办公套件及视频播放、图形显示等工具，友好的窗口交互界面，用户可迅速适应操作方法。



高性能

- 采用国产化自主可控高性能的飞腾新一代8核D2000处理器，搭载国产银河麒麟、UOS桌面操作系统，信息安全自主可控，办公娱乐多任务无压力；
- 支持高速M.2固态硬盘，极速开机，读写流畅；
- 最多4个PCIe3.0插槽，扩展能力强，可扩展多种音视频输出；
- 丰富的高速USB3.0接口；
- 支持双通道DDR4 UDIMM内存槽，容量高达64G。



安全可控

- 支持国产自主可控安全BIOS；
- 支持银河麒麟、UOS桌面操作系统。

应用场景：

政企办公、虚拟化桌面、企业应用程序、视频监控、医疗、金融等场景。

产品型号	EG950F-G20
处理器	板载飞腾新一代8核D2000;
内存	支持2通道DDR4 UDIMM内存插槽, 内存容量最大64GB;
显卡	标配独立显卡;
存储	· 板载M.2接口, 可扩展NVME固态硬盘 · 默认支持2块3.5/2.5寸硬盘位, 最大可扩展4块
光驱	可选配 内置DVD RW;
扩展总线	1个PCIe3.0 x16插槽 (x16信号); 1个PCIe3.0 x16插槽 (x8信号); 1个PCIe3.0 x8插槽 (x8信号); 1个PCIe3.0 x4插槽 (x1信号);
外部接口	后置4个USB3.0接口; 后置1个千兆以太网口; 后置1个COM口; 后置1组音频接口; 后置1个Power 接口; 前置 2个USB3.0接口 前置1组音频接口
软件	BIOS: 支持国产自主BIOS; 操作系统: 支持银河麒麟、UOS桌面操作系统;
环境特性	温度: 工作状态: 5°C ~ 40°C; 储存状态: -40°C ~ +55°C; 湿度: 工作状态: 35% ~ 80%; 储存状态: 20% ~ 93%; 机械环境适应性: 符合GJB322A-98军用普通计算机b类要求; 噪音: ≤50dB; 安全性: 满足GB4943的基本要求; 电磁兼容: 符合GB9254-2018《信息技术设备的无线电骚扰限值 和 测量方法》B级; 符合GB17625.1-2012《电磁兼容限值谐波电流发射限值》CLASS D;
电源特性	标准ATX电源 :输入AC,220V±22V 50±1 Hz;
物理尺寸(H*W*D)	360 x 175 x 366mm。

如需了解更多信息, 请浏览 www.enginotech.cn

免责声明

版权所有©安擎(天津)计算机有限公司保留一切权力。
本资料中有关产品、技术规格等内容, 最终解释权归安擎(天津)计算机有限公司所有。

售前热线: 400-779-6858 售后热线: 400-700-6909



安擎官网



抖音



安擎官微