

安擎通用服务器

EG520R-G20

以优异的成本为您提供出色的性能



安擎EG520R-G20是安擎针对资源密集型应用开发的2U机架式服务器产品，基于新一代英特尔®至强®可扩展处理器平台，模块化设计提高了产品的灵活性和易用性，适合更多弹性部署方案。



高性能

- 最大支持2颗最新一代英特尔®至强®可扩展处理器，可提供强大的计算能力；
- 支持英特尔®睿频加速Max技术3.0，英特尔®高级矢量扩展指令集（英特尔®SSE4.2，英特尔®AVX，英特尔®AVX2，英特尔®AVX-512）。



高可靠性

- 具有高级内存容错功能；
- 可选RAID配置，支持在线恢复RAID阵列，硬盘出现故障时可确保数据安全。



高扩展性

- 8个内存DIMM槽，最大支持2TB ECC LRDIMM/RDIMM；
- 支持8或12块2.5/3.5寸SATA热插拔存储盘位；
- 支持6个PCI-E插槽、1个M.2接口；
- 550W专业服务器电源单模块，支持扩展550/800W 1+1 冗余电源方案。



高管理性

- 支持智能动态调节风扇转速功能，风扇转速随着负载动态调整，有效降低了系统噪音和功耗，显著提高产品可靠性和稳定性；
- 集成IPMI功能可以对服务器进行远程操作和维护，更有故障指示功能，有效降低用户宕机风险。

应用场景：

适用于云计算、虚拟化、大数据、安全、网络游戏、邮件和信息处理等行业或应用。

产品型号	EG520R-G20
处理器	最大支持两颗英特尔®至强®可扩展处理器； TDP 最高支持 140W, 2UPI 链接数最大支持 10.4 GT/s；
芯片组	英特尔® C621 系列芯片组；
内存	8根内存插槽； 支持DDR4 2933/2666/2400/2133MHz ECC 内存(需处理器支持)； 最大可扩展至2TB ECC LRDIMM/RDIMM；
显示系统	集成于BMC芯片的图形控制器；
网络控制器	集成双千兆RJ45网口, 可选多种网络接口；
存储控制器	集成 SATA 硬盘控制器；
存储方案	支持8或12个2.5/3.5寸SAS/SATA热插拔硬盘位；
背板	12G SAS/SATA；
RAID 扩展	集成 SATA 控制器支持 SATA RAID 0/1/5/10 (以实际系统配置为准)； 可灵活配置 SAS 卡, 支持 RAID 0/1/10； 可灵活配置 SAS RAID 卡, 支持 RAID 0/1/5/6/50/60, 支持 Cache 超级电容保护, 提供RAID 状态迁移、RAID 配置记忆等功能；
扩展	支持2个 PCI-E 3.0×16； 支持3个 PCI-E 3.0×8； 支持1个 PCI-E 3.0×4 (in x 8 slot)； 支持1个M.2接口, 支持2260/2280；
IPMI	集成BMC芯片, 支持IPMI 2.0 和KVM Over IP高级管理功能；
外设接口	2 x USB3.0(前置)； 2 x USB2.0(后置)； 1 x MLAN； 2 x RJ45 LAN； 1 x COM(内置)； 1 x VGA； 1 x UID； 1 x 电源按键； 1 x 重置按键；
散热	最大配置4个高速系统风扇；
OS	Centos 7.2、7.3、7.4、7.5、7.6, Ubuntu 16.04、Ubuntu 18.04；
电源	550W服务器电源单模块, 支持扩展550/800W 1+1冗余电源方案；
机箱外形	2U机架式, 660×438×87(mm)；
执行标准中国	CNCA/CCC；
温度环境	工作温度: 10°C~35°C； 存储温度: -40°C~70°C；
湿度环境	工作时 8%~90% RH； 运输存储 5%~95% RH。

如需了解更多信息, 请浏览 www.enginetech.cn

免责声明

版权所有©安擎计算机信息股份有限公司保留一切权力。
本资料中有关产品图片、产品信息等内容, 最终解释权归安擎计算机信息股份有限公司所有。

售前热线: 400-779-6858 售后热线: 400-700-6909



安擎官网



抖音



安擎官微